

TFW-317L

相当规格

| | |
|--------|---------------------|
| AWS | A5.22 E317LT1-1 |
| GB/T | 17853 TS317L-FC11 |
| EN ISO | 17633-B-TS317L-FC11 |
| JIS | Z3323 TS317L-FC1 |

特性与用途

● 耐腐蚀性

● 加工性

● 焊接性

● 用途

● 化学成分

● 力学性能

● 物理性能

● 焊接工艺

● 无损检测

● 表面处理

● 包装

● 贮存

● 运输

● 验收

推荐焊接参数:DCEP

| 直径 | 电流 | 电压 | 速度 |
|-----|-------|-------|-------|
| 1.6 | 10-12 | 18-20 | 10-15 |
| 2.0 | 15-18 | 22-25 | 12-18 |
| 2.5 | 20-25 | 28-32 | 15-22 |
| 3.2 | 25-35 | 35-40 | 18-25 |
| 4.0 | 35-45 | 45-50 | 22-30 |

| 直径 | 电流 | 电压 | 速度 |
|-----|-------|-------|-------|
| 1.6 | 10-12 | 18-20 | 10-15 |
| 2.0 | 15-18 | 22-25 | 12-18 |
| 2.5 | 20-25 | 28-32 | 15-22 |
| 3.2 | 25-35 | 35-40 | 18-25 |
| 4.0 | 35-45 | 45-50 | 22-30 |